

CITIZEN

Micro HumanTech

Портативные принтеры для печати чеков и этикеток Для устройств Apple, Android™ и Windows® Mobile



CMP-30



CMP-20

CMP-20, CMP-30

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Приложения

- Мобильная печать квитанций
- Устранение очередей
- Квитанции о доставке
- Ценники
- Этикетки
- Билеты
- Счета
- Квитанции в такси



Простой дизайн, интуитивно-понятные средства управления

Как и все принтеры Citizen модели CMP-20 и CMP-30 предлагают легкое и удобное использование.

Прочный и надежный пластиковый корпус, защищающий механизм печати от непредвиденных ударов, гарантирует отказоустойчивую работу наших принтеров.

Made for



iPod



iPhone



iPad

CITIZEN

Micro HumanTech

Технические характеристики

Рулоны бумаги большого объема

Принтеры серии CMP рассчитаны для работы с рулоном бумаги диаметром примерно два дюйма. Модель CMP-30L позволяет печатать не только квитанции, но и этикетки благодаря встроенному датчику контроля расстояния между этикетками.



Модель принтера		Citizen CMP-20	Citizen CMP-30	Citizen CMP-30L
Классификация принтера – размер		2 дюйма, чеки	3 дюйма, чеки	3 дюйма, этикетки+чеки
Метод печати		Прямая термopечать		
Скорость печати		До 80 мм/сек, 3.1 дюйма/сек	До 100 мм/сек, 4 дюйма/сек	
Ширина печати		48 мм, 1.88 дюйма	72 мм, 2.83 дюйма	
Ширина материала для печати		58 мм, 2.28 дюйма	25 - 80 мм, 1.00 - 3.15 дюйма	
Размер рулона		Диаметр до 48 мм	Диаметр до 56 мм	
Символов в полной строке(шрифт A, шрифт B)		32 символа, 42 символа	48 символов, 64 символа	
Тип материала для печати		Термобумага для печати чеков	Термобумага для печати чеков	Термобумага для печати этикеток и чеков
Датчики		Датчик окончания бумаги	Датчик окончания бумаги, датчик черной метки	Датчик пробела между этикетками, окончания бумаги, черной метки
Разрешение		203 точки/дюйм, 384 точки/строку	203 точки/дюйм, 576 точек/строку	
Версии интерфейсов	Последовательный RS232C	Стандарт. До 115 000 бод, 7 или 8 бит-контактный (разъем Mini-DIN)		
	USB	Стандарт. USB 2.0 полноскоростной (мини-разъем, тип B)		
	Bluetooth	Варианты исполнения* Class 2, v2.0, 2.4 Гц FH, 40 метров, до 115 Кбит/сек, SPP профиль, Apple® MFi® совместимый		
	WiFi	Варианты исполнения* стандарты 802.11b и 802.11g, 100 метров , 64/128, но WEP, WPA, WPA2 до 54 Мбит/сек		
Ридер магнитных карт		Опция (заводская установка). Стандарты ISO 7811/2, JIS. Двойная дорожка (1+2, 2+3), скорость считывания 10-15 см/с		
Устройство считывания IC-Card		Опция (заводская установка). Скорость считывания 9.600 бит/с, внутренний 1-канал.		
Корпус		Износостойкий пластик с защитой углов молдингами при падении		
Защита от внешних воздействий, тест на падение		Превышает уровень защиты IP42. Принтер выдерживает многочисленные падения с высоты 1.2 метра		
Размеры принтера		96 x 136 x 58 мм	120 x 152 x 70 мм	
Вес принтера (вкл. батарею, искл. бумагу)		442 грамм (прибл. 0.44 кг, 1.0 фн.)	630 грамм (прибл.0.63 кг, 1.4 фн.)	
Тип и емкость батареи		Литий-ионная, 7.4В, 1800 мА/ч	Литий-ионная, 7.4В, 2200 мА/ч	
Характеристики зарядного устройства		Параметры тока: 100В-240В, 50/60Гц. Ток на выходе: 8.4 В, 1200 мА		
Эмуляция		ESC/POS™	ESC/POS™ + совместимость с CPCL™	
Драйверы		Драйверы под Windows, iOS и Android, а также другие мобильные операционные системы		

CMP-20, CMP-30

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Особенности и преимущества

- Легкая загрузка бумаги и индикаторы расхода бумаги.
- Встроенная планка для отрыва бумаги.
- Литий-ионная батарея, удобная конструкция для замены батарей.
- Стандартное устройство зарядки батарей в принтере, внешнее зарядное устройство (опция).
- Набор интерфейсов, включая USB, последовательный, плюс Bluetooth® и WiFi.
- Возможность установки считывающего устройства магнитной полосы и IC card (чип-карты).
- Драйверы под Windows, iOS, Android, а также инструменты для разработки программных приложений для широкого спектра платформ.



CITIZEN SYSTEMS EUROPE