



24" monitor z 10 kompatybilnymi punktami dotykowymi, matrycą w technologii IPS i powłoką antyrefleksyjną

Dzięki rozdzielczości Full HD (1920x1080) i precyzyjnej 10-punktowej technologii dotykowej In-cell Projective Capacitive, ProLite T2454MSC-B2AG gwarantuje płynną i dokładną reakcję na dotyk. Wyposażony w matrycę IPS LCD, zapewnia wyjątkowe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go doskonałym wyborem dla różnorodnych interaktywnych zastosowań. Powłoka Anti-Glare minimalizuje odbicia i wpływ zewnętrznych źródeł światła, poprawiając jakość obrazu pod względem kontrastu, ostrości i wiernego odwzorowania kolorów. Dodatkowo, elastyczna podstawa umożliwia regulację kąta nachylenia, zapewniając komfort i ergonomię użytkowania. ProLite T2454MSC-B2AG to idealne rozwiązanie dla interaktywnych oznakowań, sprzedaży detalicznej, punktów sprzedaży oraz nowoczesnych prezentacji.



Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowej) lub specjalnym rysikiem.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

01 OBRAZ

Wygląd	Ultra thin bezel
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, powierzchniowa powłoka AG
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	5M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.274mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dotyk wykonywany	rysyk, palcem, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 2W
HDCP	tak
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 WŁAŚCIWOŚCI

Blokada przycisków OSD	tak
------------------------	-----

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, +, -, Wyjście
Parametry regulowane	jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, Eco), ustawienia obrazu (format obrazu), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowa, temperatura kolorów), konfiguracja OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, język), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, OD, logo startowe, informacje)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™

Redukcja niebieskiego światła	tak
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Regulacja wysokości	110mm
Kąt pochylenia	3.5° w górę; 89° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	540 x 371 x 238.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	615 x 410 x 170mm
Waga (bez pudła)	5.6kg
Waga (z pudłem)	8.3kg
Kod EAN	4948570125210

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED