

CITIZEN

Przemysłowy druk etykiet najwyższej jakości

Słynna niezawodność w połączeniu z
niespotykaną funkcjonalnością



Ulepszona obsługa dzięki kreatorowi konfiguracji

Kreator konfiguracji wyświetla instrukcje konfiguracji wraz z ilustracjami – idealnie nadaje się do szkolenia nowych użytkowników, a także przypominania instrukcji istniejącym użytkownikom, bez konieczności korzystania z pomocy ręcznej lub online. Dodatkowo, gdy wystąpi błąd, kreator konfiguracji wyświetli odpowiednie metody ułatwiające rozwiązanie go.

Drukuj bezprzewodowo z samodzielnymi formularzami

Użytkownicy, którzy chcą drukować etykiety bez komputera, z pewnością docenią funkcję samodzielnych formularzy w drukarce CL-S700III. Samodzielne formularze umożliwiają wydruk specjalnie sformatowanych etykiet z różnymi danymi, które można udostępniać drukarce za pośrednictwem złącza hosta USB. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć wybrane przez siebie.

CL-S700III

do etykiet, Przemysłowa

Aplikacje

- Logistyka/transport
- Branża przemysłowa
- Magazyny
- Wynajem
- Branża medyczna



Emulacja krzyżowa, automatyczne przełączanie między emulacjami Zebra® i Datamax®

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Specyfikacje

Model	CL-S700III
Technologia drukowania	Termotransfer + Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	1 - 4,6 cali (25 - 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 do 3 cali (25 do 75 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 254 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 99,99 cali (6,35 do 2539,74 mm)
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina, karb i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs	Potrójny interfejs: Wbudowany interfejs USB i Ethernet oraz gniazdo karty interfejsu do opcjonalnej karty
Opcjonalne interfejsy	bezprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Bezprzewodowy LAN premium, Szeregowy (zgodność z RS-232C), Równoległy (zgodność z IEEE 1284), Kompaktowy bezprzewodowy LAN
Rozmiar taśmy	Maksymalna średnica zewnętrzna 3,4 cala (86,5 mm). 450 metrów długości.
Zwijanie i typ taśmy	Tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz, automatyczne wykrywanie. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny
System taśmy	Automatyczna regulacja napięcia taśmy ARCP™
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Panel sterowania	2 buttons, colour LCD panel with touch control
Emulacje (języki)	Datamax® DMX, Zebra® ZPL2® , Eltron® EPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg
Gwarancja	2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 50 km na głowicę

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykresy i zdjęcia nie są do celów inżynierskich. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

Funkcje i korzyści

- Wyjście papieru: Wyjście z przodu – zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią lub ciałami obcymi
- Ładowanie papieru: Dostęp z przodu do wszystkich operacji, w tym wymiany nośników i taśmy
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 300 mm na sekundę (12 cali na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje bardzo duże nośniki – mieści rolki o średnicy do 8 cali (200 mm)
- Opcje taśmy: Szeroki zakres opcji taśmy – zużywa do 450 metrów taśmy zwijanej na zewnątrz i do wewnątrz
- Wyświetlacz: Colour LCD panel with touch control, plus two buttons
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Koniec z nieczytelnymi etykietami – technologia kontroli taśmy barwiącej ARCP™ zapewnia wyraźne wydruki.
- Odklejacz podstawowy