



**HR42 Halibut
HD Bluetooth**
Skanery ręczne

Cechy

Silna łączność bezprzewodowa.

Skaner HR42 HD Halibut Bluetooth został wyposażony w technologię Bluetooth 5.0, co pozwala na swobodne skanowanie kodów kreskowych z odległości do 50 metrów od stacji dokującej. Energooszczędność, szybkie przesyłanie danych i łatwe parowanie to tylko niektóre z zalet tego złącza Bluetooth.

Szeroka gama możliwości.

Skaner HR42 HD Halibut Bluetooth nie tylko doskonale skanuje kody kreskowe o dużej gęstości, ale także posiada rozbudowane możliwości przechwytywania danych, dzięki zdolności dekodowania pocztowych kodów kreskowych.

Doskonała wydajność megapikselowa.

Dzięki czujnikowi CMOS o wartości 1280x960 pikseli, HR42 HD Halibut Bluetooth łatwo rejestruje obrazy w wysokiej rozdzielczości, oferując wydajność skanowania na zupełnie nowym poziomie.

Wyjątkowe celowanie i oświetlenie.

Skaner HR42 HD Halibut Bluetooth został zaprojektowany z myślą o użytkowniku, dlatego posiada dokładny celownik laserowy pozwalający na uzyskanie idealnego odczytu. Oprócz możliwości celowania laserowego skaner oferuje pozbawione migotania, delikatne białe podświetlenie, które ogranicza zmęczenie użytkownika podczas wykonywania intensywnej pracy.

Czujnik podczerwieni.

Czujnik podczerwieni aktywuje się, nawet jeśli kody kreskowe są wyświetlane w odległości 40 m od urządzenia HR42 HD Halibut Bluetooth.

Wytrzymała konstrukcja przemysłowa.

Skaner HR42 HD Halibut Bluetooth został zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach, dlatego jego obudowa o klasie szczelności IP42 jest odporna na upadek z wysokości do 1,8 m

Sugerowane branże



Opieka
zdrowotna



Przemysł



Logistyka



Magazynow
anie



HR42 Halibut HD Bluetooth Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 960
Pamięć Flash	900 KB
Oświetlenie	Biała dioda LED
Celowanie	Dioda laserowa 650 nm
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	25-155 mm
Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)	50-100 mm
Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)	40-105 mm
Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil)	40-110 mm
Głębokość ostrości QR (15 mil)	35-155mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±50°
Odchylenie kąta skanowania	±50°
Pole widzenia w poziomie	40,5°
Pole widzenia w pionie	30,4°
Tryby skanowania	Automatyczne i ręczne tryby wsadowe
Tolerancja ruchu	2 m/s

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	Skaner: 115,0 (dł.) x 74,0 (szer.) x 161,0 (wys.) mm, Stacja dokująca: 195,0 (dł.) x 82,5 (szer.) x 47,2 (wys.) mm
Waga	Skaner: 230 g Stacja dokująca: 146 g
Interfejsy	RS-232, USB
Typ Baterii	Akumulator litowo-jonowy 3200 mAh
Oczekiwana żywotność baterii	≥ 14 godzin ciągłej pracy, do 30 000 skanów na jednym ładowaniu
Oczekiwany czas ładowania	4 godziny
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED
Pobór energii	2160 mA (typowo)

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyładowanie bezpośrednie); ±16 kV (wyładowanie powietrzne)
Odporność na upadek	1,8 m

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

HR42 Halibut HD Bluetooth Specyfikacja techniczna

Klasa IP	IP42
----------	------

Bezprzewodowy

WPAN RADIO	Pasmo ISM 2,4 do 2,4835 GHz, Bluetooth 5.0, BLE
------------	---

Odległość bezprzewodowa (maks.)	50 m (na otwartej przestrzeni)
---------------------------------	--------------------------------

Tryby komunikacji	Automatyczne i ręczne tryby wsadowe
-------------------	-------------------------------------

Akcesoria

Standardowo	Przewód USB, adapter, stacja dokująca
-------------	---------------------------------------

Opcjonalnie	Przewód RS232
-------------	---------------

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	Nset
--------------------------	------

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B
--------------------	--------------------------------------

Gwarancja

Standardowo	3 lata
-------------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone