



1D



Podwójny
interfejs



Upadek z
1,5 m



CCD



Układ



IP42



EasySet



Gwarancja
5 lat



HR11 Aringa
Skanery ręczne

Cechy

Jakość w korzystnej cenie.

Skaner HR11 Aringa posiada kompaktową i ergonomiczną konstrukcję, co zapewnia wygodę podczas codziennego użytkowania. Gwarantuje on wyjątkową wydajność dzięki zastosowanej technologii skanowania liniowego o rozdzielczości 2500 pikseli i oferuje łatwość użytkowania przy przystępnej cenie.

Ergonomiczny styl.

Skaner HR11 Aringa to połączenie ergonomii i estetyki, dlatego zapewnia on większą wydajność i wygodę podczas intensywnego skanowania ręcznego.

Skanowanie z papieru i ekranu.

Skaner HR11 Aringa został wyposażony w technologię NLDC firmy Newland (układ dekodera 1D) i zoptymalizowany pod kątem szybkiego skanowania

kodów 1 D drukowanych na papierze lub wyświetlanych na ekranie. Dzięki temu sprostą różnorodnym wymaganiom skanowania detalicznego i nowym zastosowaniom, w tym O2O (Online2Offline).

Dostępny składany inteligentny statyw.

Dla urządzenia HR11 Aringa dostępny jest składany inteligentny statyw umożliwiający szybkie przełączanie między skanowaniem ręcznym a skanowaniem bez użycia rąk.

Zastosowanie.

Handel detaliczny, O2O, apteka, drogerie, mniejsze sklepy spożywcze, kioski z tytoniem oraz w kasie biletowej do odczytu i potwierdzania biletów mobilnych lub papierowych.

Sugerowane branże



Opieka
zdrowotna



Hotelarstwo
i
gastronomi
a



Pocztowy



Sektor
publiczny



Sprzedaż



HR11 Aringa Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CCD 2500
Oświetlenie	Czerwony LED (620 nm ~ 630 nm)
Celowanie	40-480 mm
Głębina ostrości EAN 13 (13 mil)	80-180 mm
Minimalny kontrast wydruku	20%
Nachylenie kąta skanowania	± 60°
Odchylenie kąta skanowania	± 70°
Pole widzenia w poziomie	53°
Tryby skanowania	Tryb ręczny, tryb wsadowy, tryb automatyczny, tryb migania, tryb wykrywania, tryb ciągły, tryb wyzwalania poleceń Tryb ręczny, tryb wsadowy, tryb automatyczny, tryb migania, tryb wykrywania, tryb ciągły, tryb wyzwalania poleceń
Częstotliwość skanowania	300 skanów na sekundę

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym: AIM 128, Code 11, Code32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, Febraban, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5.
----	--

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	101 (dł.) × 68 (szer.) × 145 (wys.) mm
Waga	120 g
Materiał	PC, ABS
Klawisze	Spust
Interfejsy	RS-232, USB
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	70,4 mA (typowo), 96,8 mA (maks.)
Prąd przy 5 VDC Standby	57,6 mA
Pobór energii	352 mW (typowo)
Zasilanie wejściowe	DC 5 V, 1,5 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie); ± 16 kV (wyładowanie powietrzne)
Odporność na upadek	1,5 m
Klasa IP	IP42

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

HR11 Aringa Specyfikacja techniczna

Akcesoria

Standardowo	Przewód USB
Opcjonalnie	Przewód RS232, adapter, statyw

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
--------------------------	---------

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS, IEC62471,KC
--------------------	---

Gwarancja

Standardowo	5 lat
-------------	-------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone