

P120i

P120i

drukarki kart **serii P**



Druk kolorowy i monochromatyczny

Prędkość druku:

120 kart/h jednostronnie
w pełnym kolorze (YMCKO),
102 karty/h dwustronnie,
w pełnym kolorze (YMCKOK)
900 kart/h (K monochromatyczny)

Rozdzielczość druku:

300 dpi (12pkt/mm)

Metoda druku:

termosublimacyjna, termotransferowa

Drukarka serii i wymaga użycia taśm barwiących serii i



Łatwy, ekonomiczny, wysokiej jakości dwustronny kolorowy zadruk kart plastikowych

Drukarka kart plastikowych Zebra P120i to solidne, nieduże, a zarazem proste w obsłudze urządzenie umożliwiające trwałą i wysokiej jakości dwustronny druk kart w bardzo przystępnej cenie.

Wybór P120i = dwustronny druk kart w cenie druku jednostronnego!!!

P120i idealnie sprawdza się w następujących zastosowaniach:

- karty identyfikacyjne,
- karty studenckie,
- karty kontroli dostępu,
- karty członkowskie i klubowe,
- karty lojalnościowe, rabatowe.

W drukarce P120i zastosowano opatentowaną innowacyjną technologię, sprzyjającą efektywności pracy urządzenia. Niewielkie wymiary, elegancki kształt obudowy pozwalają na jej wygodne użycie w dowolnie wybranych miejscach. Wysokiej trwałości tworzywo oraz zaawansowana elektronika tworzą nowoczesny design lekkiego, małego, a zarazem solidnego urządzenia.

P120i jest łatwa w obsłudze dzięki zastosowaniu specjalnego prostego w instalacji ribbonu Load-N-Go™ wraz z rolką czyszczącą. Taśma posiada opcję autokalibracji, co oznacza, że po włożeniu jej do urządzenia automatycznie pozycjonuje się i można od razu drukować. Dla wygody posiada także wskaźnik informujący o zakresie zużycia ribbonu.

Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w: funkcyjne przyciski dotykowe, niebieski, 16-cyfrowy wyświetlacz LCD oraz półprzezroczysty podajnik kart, które umożliwiają nadzwyczaj łatwe monitorowanie pracy drukarki przez operatora.

Możliwość wyboru dodatkowo z takich opcji jak: automatyczny podajnik kart lub CardSense™ – czujnik pojedynczego podawania kart czy trójścieżkowy koder kart z paskiem magnetycznym sprawiają, że drukarka Zebra P120i jest urządzeniem niezwykle wszechstronnym, o szerokim wachlarzu zastosowań, a przy tym solidnym i przyjaznym dla użytkownika.

Wszystkie drukarki firmy Zebra są produkowane zgodnie z wymogami ISO 9001. Urządzenia te można znaleźć w sprzedaży prowadzonej przez autoryzowanych dystrybutorów w ponad 100 krajach na całym świecie.



**Card
Printer
Solutions**

P120i specyfikacja techniczna

Informacja ogólna

- Zintegrowany podajnik i moduł odwracania kart (flipper)
- Taśma barwiąca Load-N-Go™
- 16-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Sterowniki pod Windows® 2000, Windows® XP
- 1 rok gwarancji na drukarkę
- 1 rok gwarancji na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków)

Parametry druku

- Rozdzielczość 300 dpi (12 punktów/mm)
- Kolorowy druk sublimacyjny
- Monochromatyczny druk termotransferowy
- 120 kart/h jednostronnie, w pełnym kolorze (YMCKO), zadruk 1-ej karty w 30 sek.
- 102 karty/h dwustronnie, w pełnym kolorze (YMCKOK), zadruk 1-ej karty w 35 sek.
- 900 kart/h (K monochromatyczny)

Kody kreskowe

- Code 39
- Code 128 B i C
- 2 z 5 oraz Interleave 2 z 5
- UPC-A, EAN8, EAN13
- PDF 417 2D
- Inne symbole dostępne w systemie Windows

Specyfikacja kart

- Typ: PVC, PVC kompozytowe
- Szerokość/wysokość: ISO CR-80 ISO 7810, 54 x 86mm
- Karta z paskiem magnetycznym ISO 7811
- Karta procesorowa ISO 7816
- Grubość kart: 30 mil (0.76mm)
- Pojemność podajnika: 100 kart (30mil)
- Pojemność odbiornika: 45 kart (30mil)

Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych

- Taśma barwiąca Load-N-Go™ wraz z rolką czyszczącą
- Drukarki serii *i* wymagają użycia taśm barwiących serii *i*
- Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1 rolki
- Kolory taśm monochromatycznych: czarny, niebieski, biały
- Taśma kolorowa YMCKO: 200 wydruków z 1 rolki
- Taśma kolorowa YMCKOK: 165 wydruków z 1 rolki



Interfejsy komunikacyjne

Parametry mechaniczne

- Port USB (kabel w zestawie) 
UNIVERSAL SERIAL BUS
- Szerokość: 201 mm
- Wysokość: 216 mm
- Głębokość: 328 mm
- Waga: 4.3 kg

Parametry elektryczne

- 110-240V AC, 50/60 Hz
- 16 MB pamięci standardowej
- Normy FCC Class B, CE, UL i CUL

Środowisko pracy

- Temperatura pracy: od 15°C do 30°C
- Wilgotność: od 20% do 65% bez kondensacji
- Temperatura składowania: od -5°C do 70°C
- Wilgotność składowania: od 20% do 70% bez kondensacji
- Wentylacja: powietrzem, niewymuszona

Opcje



- Trójścieżkowy koder kart z paskiem magnetycznym (tylko karty 30 mil)
- CardSense™ – czujnik pojedynczego podawania kart
- Zestaw startowy (200 kart 30 mil PVC oraz 1 ribbon YMCKOK)
- Zestaw czyszczący (4 wałki czyszczące i 4 karty czyszczące)

Dealer




karta klubowa

karta rabatowa



identyfikator



KONCEPT-L
systemy automatycznej identyfikacji

03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 74
tel.: 0-22 512 79 00
fax: 0-22 512 79 01
koncept@koncept-l.pl

www.koncept-l.pl