



## ProLite T1731SAW-B1

17-calowy ProLite T1731SAW-1 powstał na bazie technologii dotykowej opartej o fale akustyczne. Technologia ta gwarantuje precyzję dotyku i doskonałą jakość obrazu. Ekran pokrywa specjalna szklana tafla, która dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Można jej dotykać ręką (także w lateksowej rękawiczce) lub rysikiem z miękką końcówką. Solidna obudowa w połączeniu z szerokim wachlarzem regulacji położenia ekranu (kąt nachylenia do 90° w górę) gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania w wielu różnych środowiskach. Przyciski kontrolne MENU monitora umieszczone są z boku obudowy. Można przy ich pomocy zablokować funkcję dotykową, co jest bardzo przydatne przy czyszczeniu ekranu. ProLite T1731SAW-1 doskonale nadaje się więc do zastosowań w punktach sprzedaży, punktach informacyjnych, edukacji i wielu innych.

### CHARAKTERYSTYKA OBRAZU

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Przekątna ekranu                          | 17" ( 43 cm)                                                             |
| Technologia dotykowa                      | fale akustyczne (surface acoustic wave)                                  |
| Panel                                     | TN                                                                       |
| Twardość szkła                            | 8H min.                                                                  |
| Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.) | 270 x 338 mm; 10.6" x 13.3"                                              |
| Czas reakcji                              | 5 ms                                                                     |
| Kontrast                                  | 1000 : 1 z panelem dotykowym                                             |
| Jasność                                   | 300 cd/m² maks.                                                          |
| Jasność                                   | 230 cd/m² z panelem dotykowym                                            |
| Kąt widzenia CR>10                        | poziomo/pionowo: 170° / 160°; prawo/lewo: 85° / 85°; góra/dół: 80° / 80° |
| Wyświetlane kolory                        | 16.7 mln                                                                 |
| Wielkość plamki (pion. x poz.)            | 0.264 x 0.264 mm                                                         |
| Rozdzielczość fizyczna                    | 1280 x 1024 ( 1.3 megapiksela)                                           |
| Częstotliwość pozioma                     | 31.5 - 80 KHz                                                            |
| Częstotliwość pionowa                     | 56 - 75 Hz                                                               |
| Synchronizacja                            | Separate Sync                                                            |
| Format obrazu                             | 5 : 4                                                                    |
| Przepuszczalność światła                  | 92%                                                                      |

### INTERFEJSY

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Analogowe wejście sygnału | VGA          |
| Cyfrowe wejście sygnału   | DVI-D        |
| Złącza                    | USB, RS-232C |

### WŁAŚCIWOŚCI

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilność z Apple         | OS9, OSX                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plug & Play                    | VESA DDC 2B™                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regulacja parametrów           | Przy pomocy On-Screen-Display w 8 językach (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chiński) i 5 przycisków obsługi (Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz/ Auto, Power)                                                                                               |
| Parametry regulowane           | kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz |
| Głośniki                       | 2 x 1 W (Stereo)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | kompatybilny z Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezpieczeństwo                 | CE, CB, TÜV-Bauart, Gost-R, VCCI, IP54                                                                                                                                                                                                                         |
| Kąt pochylenia                 | 90° w górę; 5° w dół                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standard VESA                  | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Zasilanie           | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz                       |
| Zasilacz            | wewnętrzny                                       |
| Zużycie energii     | 20 W typowo; maks. 3 W w trybie Power management |
| Zarządzanie energią | VESA DPMS                                        |

### WYMIARY / WAGA

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 387 x 342 x 201 mm |
| Waga                         | 5.8 kg             |

### CENA

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | PLN 1 799 brutto |
|------|------------------|

### AKCESORIA

|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sterowniki           | Windows (7, Vista, XP, 9X, 2000, CE, NT4), Linux, Mac (OSX, OS9), DOS                                                                                                                  |
| Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel sygnałowy D-Sub, kabel sygnałowy DVI-D, kabel Audio, kabel sygnałowy RS-232C, kabel USB, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), śrubka, skrócona instrukcja obsługi |